



NINOX II

Ninox II est une nouvelle version de la célèbre lampe frontale Ninox. Comme la précédente version, Ninox II a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes. Complètement étanche conformément à la norme IPX7, elle est le compagnon idéal de toutes les activités outdoor.

Bien que de dimension restreinte, elle produit un puissant éclairage. Ninox II est équipée d'une LED haute puissance, d'une LED demi-haute puissance pour produire un puissant éclairage à 140 lumens et d'une LED rouge lumineuse qui préserve la capacité de vision nocturne. La technologie de répartition de la lumière Silva Intelligent Light® offre la combinaison simultanée exclusive d'un éclairage ponctuel à longue distance et d'une lampe d'ambiance à courte portée.

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES ET ARGUMENTS DE VENTE

- **Totalement étanche (IPX7)** - utilisable par tous les temps
- **Silva Intelligent Light®** - technologie d'optimisation de la diffusion de la lumière.
- **140 Lumens** – technologie LED avec une puissance d'éclairage stupéfiante
- **Jusqu'à 100 heures d'autonomie** – aucun risque de vider les piles accidentellement
- **Design compact** - facile à emporter partout
- **Témoin de décharge des piles** - iIndique l'état de la batterie au moment de l'extinction
- **Serre-tête extra-large** – pour un port confortable sur la tête
- **LED rouge** - préservation de la capacité de vision nocturne
- **4 modes d'éclairage** - utilisation souple selon les besoins du moment

DÉMO EXPRESSE

1. Allumer la lampe frontale
2. Montrer les différents modes d'éclairage
3. Montrer le réglage d'inclinaison
4. Éteindre la lampe frontale
5. Montrer le témoin de décharge des piles





	NINOX II
CATÉGORIES D'UTILISATEURS	
	Course, ski de fond, VTT, Multisports
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Modes d'éclairage :	Maxi, Mini, Clignotant, Rouge
Fixation au casque	Oui
Fixation sur guidon de bicyclette	Oui
Autre	Intelligent Light®
CARACTÉRISTIQUES	
Type d'ampoule	1 LED haute puissance 2 LED 5 mm
Piles/type	3xAAA
Autonomie (Maxi/Mini/Clignotant)	30h / 90h / 100h
Temps de charge	-
Témoin de décharge des piles	LED rouge, orange, verte
Portée lumineuse	50m
Lumens	140
Étanchéité	IPX7
Robustesse, test de chute	Résiste à une chute de 2 m sur plancher en bois
Température d'utilisation	-20°C - +60°C
Matériaux de fabrication	PC/ABS
Dimensions (lampe)	67x45x40mm
Poids (avec piles)	86g
Poids (boîtier de piles)	-
Langues du manuel d'utilisation	GB, DE, F, ES, I, NL, POR, SE, FI, CN (mandarin), JP, RUS
ACCESSOIRES FOURNIS	
ACCESSOIRES EN OPTION	
	-
INFORMATION REVENDEUR	
Réf.	39025
Poids brut (g)	167,5g
Qté conditionnement/emballage	6/24
Poids conditionnement/emballage	12,27kg / 54,08kg
Dimensions conditionnement/emballage (cm)	22.5x21x16cm / 43.5x24x34.5cm
Type de packaging : (coque ou boîte)	Boîte
Pays d'origine	Chine
Garantie	2 ans
Code tarif	8513100000
EAN (code-barres et numéro)	